

OTOMATIC

OTOMATIC Smolec i Wronka sp. jawna
34 – 120 Andrychów, ul. Krakowska 83c
NIP : 549 244 98 65
Krzysztof Smolec tel. 884-160-744



Descrierea produsului :

- dispozitiv pentru uscarea și testarea filtrelor DPF/ FAP/ KAT
- utilizează forța fluxului de aer din suflanta din canalul lateral, precum și temperatura ridicată din încălzitor.
- datorită dotării cu traductor, este un dispozitiv ideal de măsurare.

Utilizare :

- filtre DPF / FAP / KAT
- autoturisme, autoutilitare și camioane

Funcții :

- testare
- uscare
- tipărirea raporturilor

Parametri tehnici – DPF System plus :

- **tensiune alimentare 400 V :**

suflantă de aer 3 KW

flux de aer max: 390 m³/h

suprapresiune max: 370 mbar

- **sistem de control :** panou operator

- **Tipul de teste efectuate :**

test de contrapresiune în mbar

test al fluxului de aer în %

- **tipărirea raporturilor de eficiență a curățării :**

imprimantă internă

generator de rapoarturi online (zona partenerului)

- **uscare :**

suflantă din canalul lateral cu încălzitor – 130 °C

- **parametrii compresorului cooperant :** până la 10 bar (neinclus în set)
- **fixarea filtrului de particule – autoturisme :** conector pneumatic rapid
- **fixarea filtrului DPF – camioane :** adaptor de conexiune contra cost

- **tipul de material utilizat :** oțel inoxidabil

- **dimensiuni exterioare (înăl. x lăț. x adân.) :** 225 x 110 x 80 cm

Setul DPF System plus conține :

- mașină de testare și uscare a filtrelor de particule model DPF System plus
- set de adaptoare de conexiune pentru filtrele de particule (autoturisme și autoutilitare)
- endoscop – mini cameră de inspecție USB
- marker special pentru carcasa metalică a filtrelor
- cont individual în zona partenerului (1 an gratuit)
- curs de instruire

Prețul setului și modul de decontare financiară :

- **Preț net :** 8.500 EUR (active EU VAT)