

OTOMATIC

OTOMATIC Smolec i Wronka sp. jawna
34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c
NIP : 549 244 98 65
Krzysztof Smolec tel. 884-160-744



Descrierea produsului :

- dispozitiv pentru uscarea și testarea filtrelor DPF/ FAP/ KAT
- utilizează forța fluxului de aer din suflanta din canalul lateral, precum și temperatura ridicată din încălzitor.

Utilizare :

- filtre DPF / FAP / KAT
- din autoturisme și autoutilitare până la 3.5 T

Funcții :

- uscare

Parametri tehnici – DPF System :

- **tensiune alimentare 400 V :**
suflantă de aer 3 KW
flux de aer max: 390 m³/h
suprapresiune max: 370 mbar
- **sistem de control :** panou operator
- **uscare :**
suflantă din canalul lateral cu încălzitor 130 °C

- **parametrii compresorului cooperant** : până la 10 bar (neinclus în set)
- **fixarea filtrului de particule – autoturisme și autoutilitare** : conector pneumatic rapid și adaptor con de cauciuc
- **tipul de material utilizat** : oțel inoxidabil și negru

Setul DPF System conține :

- mașină de uscare a filtrelor de particule model DPF System
- set de adaptoare de conexiune pentru filtrele de particule

Prețul setului și modul de decontare financiară :

- **Preț net** : 5.200 EUR (active EU VAT)